

Pavimento A3 (smontabile e trasportabile ideale per eventi temporanei e tournée)

REV. 30.10.24

PROPRIETÀ	Riferimenti	UNITÀ DI MISURA	REQUISITI	VALORI RISULTANTI
Essenza			-	Faggio massello mm 22, listoni 2 strip
Finitura				satinata/ultra opaca
Dimensioni Pannelli preassemblati				513 x 1800 mm e 513 x 900 mm
Spessore totale con materassino		mm	-	32
Spessore materassino elastico		mm		10
Attrito	EN 13036-4	-	$\geq 80 \div \leq 110$	85
Resistenza allo scivolamento	DIN 18032-2		≥ 0.30	0,40
Assorbimento degli urti	EN 14808	%	$25 \div 75$	46%
Deformazione verticale	EN 14809	mm	$\geq 2.3 < 5.0$	2,0 mm
Resistenza a carico rotante		N	≥ 1500 N	2500 N (~ 250 kg)
Punto di carico	con punto di carico 100 x 100 mm	N	-	4000 N (~ 400 kg)
Classificazione al fuoco	UNI EN 13501-1	classe	-	Classe Cfl - s1
Certificazione CE				SI
Certificazioni PEFC™ e FSC®				SI
Produzione sostenibile Leed, Breeam, Dgnb				SI
Certificazione Indoor climate				SI
PROPRIETÀ OPZIONALI				VALORI RISULTANTI
Levigatura e riverniciatura			-	Fino ad 8/10 volte
Scelta essenza			-	Champion/Classic-Premium/Harmony - Club/Variation
Resistenza all'impronta			-	Faggio: circa 3,6 Newton/mm (scala Brinell)
Durata sistema			-	25 anni
Delaminazione				No, Garanzia a vita



SOLO LEGNO MASSELLO A TUTTO SPESSORE