



BALL 15 ballerina

Parametri tecnici	Standard	Unità	Risultati
Tipologia costruzione			Vinilico eterogeneo
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	1,5
Spessore dello strato di usura	EN ISO 24340	mm	0,5
Larghezza del rotolo	EN ISO 24341	mt	2
Lunghezza rotolo	EN ISO 24341	mt	20
Peso al mq	EN ISO 23997	kg/m2	2
Impronta residua	EN ISO 24343	massimo mm	0,1
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	Massimo %	±0,2
Arricciatura dopo esposizione al calore	EN ISO 23999	massimo mm	8
Reazione al fuoco	EN13501-1	classe	Blf-s1
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02	grado	> 6
Resistenza Chimica	EN ISO 26987	-	alta resistenza
Resistenza allo scivolamento	EN13893	classe	DS
Resistenza della sedia a rotelle	ISO 4918/EN 425		minimo cambiamento
Trattamento superficiale	   		CLP
Trattamento Antibatterico e fungicida			si
Attributi ambientali			esente da solventi e metalli pesanti
Marcatura CE	EN 14041		si

Campi di utilizzo consigliati	danza classica, moderna, teatro, eventi, festival, spettacoli
-------------------------------	---

Descrizione	Tappeto con superficie liscia. Progettato appositamente per spettacoli di danza e balletto. Il rivestimento può essere rapidamente srotolato e riavvolto più volte. Grazie al suo peso leggero, è la scelta ideale come rivestimento permanente per il palco o per l'uso durante i tour.
-------------	--


Colori



1001



1535



1991